

Электропривод MPSPED - IP67

MPSPED (52 260 - 52 266)

Электроприводы вращения однооборотные рычажные

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электромеханическая плата управления заменена электронной системой **DMS2** или **DMS2 ED**. Обе системы снимают положение выходного вала и момента кручения электропривода бесконтактным путем с помощью магнитных детекторов. Детектор

положения выходного вала является абсолютным и для своей работы он не нуждается в резервированном питании при исчезновении напряжения питания во время работы электропривода. Обе системы можно устанавливать и контролировать с помощью компьютера с программой управления или вручную без компьютера.

Более простая система **DMS2 ED** заменяет электромеханические элементы или дает возможность управления электроприводом с помощью входного аналогового сигнала так же, как и в случае исполнения Control.

Система **DMS2** дает возможность использовать электропривод для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования или его присоединения к промышленной шине "Profibus".

НАЗНАЧЕНИЕ

Электроприводы вращения однооборотные (рычажные) с постоянной скоростью MODACT MPSPED KONSTANT (далее только электроприводы) используются для дистанционного управления и для автоматической регулировки задвижек, жалюзи и клапанов. Они предназначены для промышленных производств. Электроприводы нельзя использовать для целей, отличных от указанного, без консультации с заводом-изготовителем.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: zkr@nt-rt.ru

www.zpapecky.nt-rt.ru

ТИП ЭЛЕКТРОПРИВОДА

MPSPED								
ТИПОВОЙ НОМЕР		52 260	52 261	52 262	52 263	52 264	52 265	52 266
Момент выключения [Нм]		20-125	100 -160	160-320	320-630	630-1250	1250-2000	2500-4000
Усилие выключения [кН]								
Скорость управления [с/90°]		8-63	16-120	16-120	16-120	16-120	45	45
Скорость перенесения	[мин-1]							
	[мм/мин]							
Рабочий ход	[°]	160	160	160	160	160	160	160
	[об]							
	[ММ]							
Напряжение питания	1 x 220 В, 50 Гц	✓						
	24 В, 50 Гц							
	1 x 110 В, 50 Гц							
	3 x 220/380 В, 50 Гц	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регулирование	двухпозиционное	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	трехпозиционное	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	плавное							
	PROFIBUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Снятие положения	датчик сопротивления (R)							
	абсолютное	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	датчик тока (I)							
Выключение по положению		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выключение по моменту		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ручное управление		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Взрывобезопасное исполнение								
Степень защиты		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 55
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг]		26	70	70	120	120	267	267

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: zkp@nt-rt.ru
www.zpapecky.nt-rt.ru